



1D



Doppia
interfaccia



IP54



CCD



Garanzia
5 anni



FM100

Lettori fissi

Caratteristiche

Facilità di integrazione.

Un modello compatto e facile da incorporare. Il fattore forma compatto consente una facile integrazione in varie soluzioni. Questo scanner fisso per codici a barre 1D resiste all'acqua e alla polvere con una protezione da acqua e polvere di grado IP54.

Tecnologia avanzata.

Contiene una tecnologia core progettata e prodotta in modo indipendente da Newland Auto-ID. La tecnologia comprende ottica, CMOS, digitalizzatore, decodificatore, elaborazione delle immagini e sistemi integrati. Il lettore

supporta tutte le simbologie dei codici a barre 1D standard nel mondo. Le sue prestazioni di lettura raggiungono e superano gli standard globali. Utilizzando gli accessori in dotazione, l'utente può facilmente impostare il lettore in base all'ambiente dei propri clienti.

Scenari applicativi.

Concepita per le applicazioni OEM, quest'ottica di lettura fissa CCD ad alte prestazioni si integra agevolmente in varie soluzioni come chioschi, validatrici di biglietti, cassonetti intelligenti e non solo.

Settori suggeriti



Ospitalità



Intrattenimento



Industria

Capacità di decodifica

1D	Tutte le principali simbologie 1D, comprese Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN/ISSN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1Databar.
Sensore immagine	CCD 2500
Illuminazione	LED rosso (622 nm - 628 nm)
Velocità di scansione	Modalità intervallo, Modalità sensore, Modalità continua, Modalità sensore ritardato, Modalità Command Triggered
Velocità di scansione	300 scansioni al secondo
Campo di visuale orizzontale	40°
Angolo di scansione Roll	±30°
Angolo di scansione Pitch	±65°
Angolo di scansione Skew	±60°
Contrasto di stampa minimo	30%

Caratteristiche fisiche

Corrente in esercizio @ 5VDC	163 mA
Corrente in standby @ 5VDC	65 mA
Dimensioni (mm)	49,0 * 37,0 * 26,0 mm
Tensione in ingresso	5VDC ± 5%
Interfacce	RS-232, USB
Materiale	ABS
Notifiche	Segnalatore acustico, indicatore LED
Ingresso alimentazione	DC 5V, 1.5 A
Uscita di alimentazione	AC100 ~ 240 V, 50~60 Hz
Peso	70 g

Caratteristiche Ambientali

Luce ambientale	0 ~ 100.000 LUX
Temperatura di esercizio	Da -5 °C a 45 °C
Temperatura di stoccaggio	Da -40 °C a 60 °C
Umidità	5% ~ 95% (senza condensa)
Classificazione IP	IP54

Certificazioni

Hardware	FCC Parte 15 Classe B, CE EMC Classe B, KC
----------	--

Garanzia

Standard	5 anni
----------	--------